

REDNI BROJ	GRABEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA										Sustav mjera zaštite				
	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m2)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljишte pod građevinom (m2)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Obvezna visina vijenca	Vrsta krova	Vrsti pokrova	Povjesna kategorija	Valorizacija				
				Post.	Min (kg)	Max (kg)												Parcela	Postojeća izgradnja	Nova izgradnja		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1.	1.	901	327	45	0,35	0,45	a	45	M1	P+Pk	364	1,11	postojeći	postojeća	postojeći	u crijepl	RS	N		U, O	kam. podzid - U, O	prigradnja post. grad.
				b	32	pom	P+Pk	364	kao a	kao a		(V zajedno s a)	b/u crijepl	ruševine - S ili Uk	svr. grad. na mj. povijesne							
				c	70	M1	Po+P+1	364	38 - 42	max. 6,0 m		Č s KP	b/u crijepl									
2.	2.	900	443	-	0,47	0,47	a	210	M1	Po+P+Pk	630	1,46	36 - 42	max. 4,0 m	Č s KP	b/u crijepl	RS	N		U, O	Uk	R pov. grad.
3.	3.	899	666	201	0,30	0,30	a	201	M1	Po+P+Pk	603	0,91	postojeći	postojeća	postojeći s KK	u crijepl				U, O	O, UkrZ, RP ili F kata	-
4.	4.	897		420	153	0,36	0,36	a	153	M1	Po+P+Pk		postojeći	postojeća	postojeći	b/u crijepl ili drv. šindra	PS	KD - L		U, O	S, R (zrada snimak)	-
5.	5.	896	444	61	0,14	0,24	a	61	M1	post. Po+P ili max. Po+P+1	271	0,61	postojeći	postojeća	postojeći	u crijepl ili max. 6,0 m		U, O	S, R ili Uk	nadogradnja kata, prigradnja krla		
				b	44	pom	P+1	ili 36 - 42	ili max. 6,0 m	ili D (s KK)		b/u crijepl	potporni zid - S, R	prema smjernicama								
											36 - 42	max. 6,0 m od J (s KK)	J (s KK)	b/u crijepl		ili suvr. grad. u slučaju Uk						
6.	6.	895	245	145	0,59	0,59	a	895	M1	P+1+Pk	435	1,78	postojeći	postojeća	postojeći	postojeći ili	RI/PS	N		U, O	P, UK-adstrešnica	svr. grad. u slučaju Uk
											ili 36 - 42	ili max. 6,0 m	ili D (s KK)	b/u crijepl	ili Uk	potporni zid -						
7.	7.	894	196	70	0,36	0,36	a	70	M1	post. Po+P ili max. Po+P+1	210	1,07	postojeći	postojeća	postojeći	postojeći ili		U, O	O ili Uk	svr. grad. u slučaju Uk		
8.	8.	893	629	206	0,33	0,33	a	185	M1	Po+VP+1	575	0,91	postojeći	postojeća	postojeći (s KP)	postojeći	PS	KD - L		U, O, UkVZ	O	potporni zid
9.	9.	892	150	59	0,39	0,39	a	59	M1	P+1	118	0,79	postojeći	postojeća	postojeći	postojeći				U, O, UkRZ	S, R	-
10.	10.	891	136	79	0,48	0,48	a	62	S1	P	96	0,71	postojeći	postojeća	postojeći	drv. šindra	PS	KD - L		O, Og	S, O, UkrZ	-
				b	17	pom	Po+P	postojeći	postojeća	postojeći	PMF											
11.	11.	886	732	281	0,38	0,38	a	146	M1	P+1	427	0,58	postojeći	postojeća	postojeći	m crijepl	PS	KD - L		U, O, Og, Op	O, UkrZ	-
				b	12	pom	P	postojeći	postojeća	postojeći		m crijepl		podzid - O								
				c	123	pom	P	postojeći	postojeća	postojeći		m crijepl										
12.	12.	884/1	559	127	0,23	0,23	a	64	M1	P+Pk	191	0,34	postojeći	postojeća	V	b crijepl	RS/PS	N/P		U, O, Op, S/UkrZ	O, P	-
		884/2					b	63	M1	P			postojeći	postojeća	postojeći	u crijepl				Og, VZ	ogradi zid - S, O	
		884													vrt U, O							
13.	13.	883	245	82	0,34	0,40	a	68	M1	P+1	166	0,68	postojeći	postojeća	postojeći	u crijepl ili	RS	N		U, O, VZ, NO	O	nadogradnja prema smjernicama (a)
				b	14	pom	P	ili 36 - 42	ili max. 6,0 m	ili D (s KK)		b/u crijepl	Uk, Z - gosp. (b)	gosp. građevina (c)								
				c	16	pom	P	kao 12a	kao 12b ili max. 4,0 m	D		b/u crijepl										
14.	14.	882	623	155	0,25	0,27	a	76	S1	P+1	247	0,39	postojeći	postojeća	postojeći	postojeći ili	RS	N		U, O, Og, VZ,	O	nadogradnja prema smjernicama (a)
				b	20	pom	P	ili 36 - 42	ili max. 6,0 m	ili D (s KK)		b/u crijepl	NO, Op	P - gosp. (b)								
				c	16	pom	P	kao b	kao 12b ili max. 4,0 m	D		b/u crijepl	Uk, Z - gosp. (d.e)	potporni zid - S, R								
				d	32	pom	P	postojeći	postojeća	postojeći		b/u crijepl										
				e	27	pom	P	postojeći	postojeća	postojeći		b/u crijepl										
15.	15.	880	632	166	0,26	0,36	a	132	M1	P+1	422	0,67	postojeći	postojeća	postojeći (s KP)	u crijepl	PS	KD - L		U, O, NO, Op	O, RP	gosp. građevina (c)
				b	34	pom	P	postojeći	postojeća	postojeći ili D		b/u crijepl	Uk, Z - gosp. (b)									
				c	62	pom	Po+P	kao b	max. 4,0 m	D		b/u crijepl										
16.	16.	875	876	267	0,31	0,40	a	170	S1	VP+1	643	0,73	postojeći	postojeća	postojeći	b crijepl ili	PS	KD - R		U, O, Op, NO	O	gosp. građevine (d,e)
				b	47	pom	P+1	ili 36 - 42	ili D (s KP)	b/u crijepl			potporni zid - S, O									
				c	50	pom	P+1	postojeći	postojeća	postojeći		b/u crijepl	Uk-gosp. (b,c)									
				d	60	pom	P	kao b/c	max. 6,0 m	D		b/u crijepl										
				e	24	pom	P+1	kao b/c ili max. 6,0 m	D	b/u crijepl												
17.	17.	874	2068	365	0,17	0,17	a	365	D1	P	365	0,17	postojeći	postojeća	postojeći	postojeći	PS	KD - R		U, O, Op, UkrVZ	S, O	južni i istočni ogradi zid
															ograda - S, O							
															južni i istočni zid - UK							
18.	18.	dio 873	551	85	0,15	0,30	a	85	M1	Po+P+1	495	0,89	postojeći	postojeća	postojeći	drv. šindra	PS	KD - L		U, O, NO, Og, VZ	S, O	stamb.-posl. građevina - svr. izgradnja prema smjernicama
				b	80	M1	Po+P+1	32 - 36		R/V		b/u crijepl										
				c1	32	K1	P	32 - 36		R/V		b/u crijepl										
19.	19.	dio 871	731	140	0,19	0,44	a	140	K1	P	324	0,44	postojeći	postojeća	ČJ	postojeći	PS	PK - L		R u sklopu trž.	S, R	prigradnja (b)
		dio 870					b	88	K1	P			kao a	V	kao a							
		dio 869					c1	32	K1	P			10 - 12	max. 3,0 m	R/V	po izboru						
							c2	32	K1	P			10 - 12	max. 3,0 m	R/V	po izboru						
20.	20.	dio 871	487	167	0,34	0,34	a	167	S2	P+1+Pk	501	1,03	postojeći	postojeća	postojeći	PMF	RS	N		U, O, NO	U, O	-
		dio 869																				



NAMJENA	VRSTA KROVA	POVIJESNA KATEGORIJA	SUSTAV MJERA ZAŠTITE - PARCELA	SUSTAV MJERA ZAŠTITE - POSTOJEĆA IZGRADNJA
M1 mješovita - stambena	C četverostrešni	RI recentna izgradnja	U uređenje	U uređenje
M2 mješovita - poslovna	T trostrešni	RS recentna struktura	O održavanje	O održavanje
S1 stambena - obiteljska	D dvostrešni	PS povijesna struktura	S sanacija	S sanacija
S2 stambena - višestambena	J jednostrešni		D drvoress	Uk uklanjanje
D1 javna i društvena - vjerska	V višestrešni		NO nova organizacija	Ukrz uklanjanje recentnih zahvata
D2 javna i društvena - kulturna	KP krovni prozor		R rekonstrukcija	R rekonstrukcija
K1 gospodarska - poslovna	KK krovna kućica		Og ograda prema smjernicama	RP rekonstrukcija pročelja
K2 gospodarska - otv. tržnica			VZ visoko zelenilo	F faksimil
K3 gospodarska - vatrogasna stanica			UkrzV uklanjanje visokog zelenila	P preoblikovanje
Ak autobusni kolodvor			Op opločenje	Z zamjena
R sportsko-rekreacijska			Ukrz uklanjanje recentnih zahvata	
pom помоћна				
TS trafostanica	u uteoreni			
CS crpna stanica	b biter			
	m mediteran			
	R pokrov malog formata			
	PMF pokrov malog formata			
<b>VALORIZACIJA</b>				
N neprilagođeno				
DP djelomično prilagođeno				
P prilagođeno				
KD kulturno dobro				
L lokalni značaj				
R regionalni značaj				
<b>VRSTA POKROVA</b>				
<b>OSTALE OZNAKE</b>				
kig - koeficijent izgrađenosti - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključujući i terase u prizemiju građevine kada su iste konstruktivno dio etazе)				
kis - koeficijent iskoristnosti - odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice				
Gig - odnos zbroja površina zemljišta pod građevinama i zbroja površina građevnih čestica				
Gis - zbroja ukupnih (bruto) površina građevina i zbroja površina građevnih čestica				
kao a obilježja kao građevina a na istoj građevnoj čestici				
kao 12b obilježja kao građevina b na čestici označenoj brojem 12				
36 - 42 raspon dopuštenih katnih razlika u stupnjevima				
post. postojeća katnost				
max. maksimalna katnost				