

GRAĐEVNA ČESTICA									GRAĐEVINE											GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE							
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KUĆNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kg)	Max (kg)			GRAD. ČEST.	GRADEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1	DR 4	226					DVORIŠTE - izbetonirane dijelove ukloniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama, ostalo zasijati travom	a	M2	S	118,94		237,88					P+1	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	2. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRADEVINA	sanacija ratom oštećenih dijelova i preoblikovanje pročelja - zamjena stolarije prikladnijom (prema izvedbenom projektu Ministarstva obnove)
				854,70	277,21	0,32	0,32		b		S / T	58,78		117,56					P+1	post.	post.	J	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRADEVINA	sanacija ratom oštećenih dijelova, preoblikovanje pročelja - zamjena stolarije prikladnijom (prema izvedbenom projektu Ministarstva obnove), održavanje svođenog prostora u prizemlju prema postojećem stanju
									c		K / T - p	59,00	277,21	59,00	454,93	0,53			P	post.	post.	J	post.	utoreni/biber crijep	2. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	prezidavanje kamenog zida, rješavanje oborinske vode, zamjena drvene građ po potrebi prema istom obliku i rasporedu, očuvanje kamenih stopa, zamjena metalnih vrata drvenim po uzoru na jednokrillana na istom pročelju, obnova pročelja prema postojećem stanju
									d (x)		pom	16,98		16,98					P	post.	post.	J	post.	utoreni/biber crijep		NOVA GRADNJA	
									e		pom	23,51		23,51					P	post.	post.	J	post.	utoreni/biber crijep	2. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	obnova oštećenih dijelova prema postojećem stanju
2	2a	DR 5	225, 218					DVORIŠTE - izbetonirane dijelove ukloniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama, ostalo zasijati travom	a	M1	S + K	127,54		255,08			275,30	113,26	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRADEVINA	uređenje pročelja žbukanjem glatkom produžnom žbukom i bojanjem vapnom ili silikatnim bojama boja i ton po odabiru konzervatora), izvedba sokla grubom žbukom, održavanje prema postojećem stanju
				994,42	312,21	0,31	0,31		b		pom	76,15	312,21	152,30	547,52	0,55			P+1	post.	post.	post.	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	preuređenje pročelja žbukanjem betonskog zida i zida od opeke grubom žbukom s riječnim agregatom
									c		T / U	70,07		140,14					P+1	post.	post.	D s KK (trepavice)	post.	biber crijep/ drvena šindra	2. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	popravljanje i održavanje prema postojećem stanju
	2b	DR 5	207	65,08	38,45	0,59	0,59		dx	M1	K / T - m	38,45	38,45	38,45	38,45	0,59			P	prema dokument.	prema dokument.	D (Š - izvorno)	prema dokument.	prema dokument.	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	faksimilska rekonstrukcija mlinice prema dokumentaciji
3	3	DR 7	215, 216, 217, 219					ULIČNA STRANA - opločiti velikim kamenim pločama ili kaldrom STRAŽNJA STRANA - poljoprivredna obrada, opločiti pristupe	a	Ms	S + K	62,41		156,03					(Po)+P+ Pk	post.	post.	D s KK desno - skošeni zabat	post.	utoreni/biber crijep	2. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	uređenje pročelja žbukanjem produžnom žbukom i bojanje vapnom ili silikatnim bojama, održavanje prema postojećem stanju
		DR 6		553,45	97,63	0,18	0,18	ULIČNA STRANA - obnoviti povišeni plato i stepenice nepravilnim kamenim kockama, zamijeniti metalnu ogradu drvenom s vertikalnim dasnama	b (x)		S + K	35,22	97,63	70,44	226,47	0,41			P+Pk	kao a	kao a	D s KK	kao a	kao a	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	obnova ruševnog dijela tako da se krovstern i pročeljem nadoveže na postojeći i dodavanjem dviju prozorskih osi, obnova pročelja postavom stolarije s drvenim kopcima, žbukanje glatkom produžnom žbukom i bojanje vapnom ili silikatnim bojama, izvedba sokla grubom žbukom

GRAĐEVNA ČESTICA								GRAĐEVINE													GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE						
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KLUČNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kg)	Max (kg)			GRAD. ČEST.	GRAĐEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	4	DR 8	214 220 221 222		361,69	106,61	0,29	0,49	neuređeno - pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldrmom, ostalo zasijati travom	a	M1	S	40,32		80,64				P+1	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	2. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju, obnova pročelja prizemlja postavom tradicionalne stolarije, žbukanje glatkom žbukom ili popravak postojeće žbuke, izvedba sokla grubom žbukom
									b	(x)	U / T / K	66,29	178,03	132,58	284,64	0,79			P+Pk	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	5. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	izgradnja šajera prema snimci prijašnjeg stanja, na postojećim temeljima i kamenim zidovima
									c		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	5. KAT.	UKLANJANJE	
									d	(x)	K / T - m	71,42		71,42					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	1. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	izgradnja mlince prema snimci postojećeg stanja, na postojećim temeljima i kamenim zidovima
5	5	DR 9	213		125,76	86,33	0,69	0,69	DVORIŠTE - izbetonirane dijelove ukloniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama, ostalo zasijati travom	a	M1	S + T / K	61,59		123,18		53,60	34,45	P+1	post.	post.	D s KK (trepavice)	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	uređenje pročelja prema o čuvenim tragovima i dokumentaciji, uklanjanje hirafe, utvrđivanje stanja originalne žbuke koju po mogućnosti treba zadržati
									b		T / U	24,74	86,33	24,74	147,92	1,18			P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	žbukanje grubom žbukom, postava prikladne stolarije i pokrova (utoreni ili biber crijep); ili rušenje i izgradnja drvenog zamjenskog objekta s tradicionalnim elementima izgradnje
									x		z	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	DR 9a	212		136,88	106,39	0,78	0,78	ULIČNA STRANA - riješiti pristupe nepravilnim kamenim kockama ili kaldrmom	a	M1	S + T / K	81,66		136,10				P+1 / P	post.	post.	D / R	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	obnova pročelja vidljivih s ulice žbukanjem glatkom žbukom i rekonstrukcijom u smislu ukapanja u rušenje zida od bloketa, izvedba etaže od drvenih planjki sa sjevernim zabatom od dasaka; ili izvedba žbukanog sloja preko bloketa uz obijanje istaka na bloketa; za detalje konzultirati konzervatora
									b		K / T - m	24,73	106,39	24,73	160,83	1,17			P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE POSTOJEĆEG OBJEKTA	
7	7	DR 10	208		168,79	0,00	0,00	0,72	nakon obnove objekata, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama, ostalo zasijati travom, postojeću kamenu ogradu o čuvati ili prezidati	a	M2	S + T / K	64,18		128,36				P+1	kao 8a	kao 8a	D	kao 8a	utoreni crijep	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	otkapanje preostalog temeljnog zida, utvrđivanje stanja temelja i podzida prema Korani, konsolidacija preostalog zida, približna faksimilska rekonstrukcija kuće prema dokumentaciji
									b	(x)	K / pom	11,78	121,98	11,78	186,16	1,10			P	prema dokument.	prema dokument.	J	prema dokument.	prema dokument.			
									c	(x)	K / pom	7,72		7,72					P	prema dokument.	prema dokument.	J	prema dokument.	prema dokument.			
									d	(x)	K / T - m	38,30		38,30					P	prema dokument.	prema dokument.	J	prema dokument.	prema dokument.	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	otkapanje preostalog temeljnog zida, utvrđivanje stanja temelja i podzida prema Korani, konsolidacija preostalog zida, faksimilska rekonstrukcija
8	8a, 8b	DR 11	209, 205		260,98	68,00	0,26	0,60	izbetonirane dijelove ukloniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldrmom, ostalo zasijati travom	a	M3	S + U	68,00		136,00		56,24	34,09	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju
									b		U	36,04	157,02	36,04	225,02	0,86			P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	
									c	(x)	K / T - m	52,98		52,98					P	prema dokument.	prema dokument.	D (Š - izvorno)	prema dokument.	prema dokument.	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	faksimilska rekonstrukcija mlince prema dokumentaciji

GRAĐEVNA ČESTICA									GRAĐEVINE											GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE							
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KLUČNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kg)	Max (kg)			GRAD. ČEST.	GRAĐEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
9	9	DR 12	204					pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama umjesto bijelim benkovačkim kamenom, kosine izvesti u betonu s oblicima zbog mogućnosti erozije	a	M2	S	95,51		143,27			89,62	70,20	(Po)+P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	žbukanje grubom žbukom i bojanje stražnjeg pročelja u dogovoru s konzervatorom, održavanje prema postojećem stanju
				240,16	174,02	0,72	0,72		b		K - m	22,09	174,02	22,09	221,78	0,92			P	post. /	post. /	R / D	post. /	utoreni/biber crijep	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	održavanje prema postojećem stanju
									c		K / T - m	56,42		56,42					P	post.	post.	D s L	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	obnova prema dokumentaciji
10	10	DR 13	203					izbetonirane pristupe ukloniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama, ostalo zasijati travom, održavati odmoriste uz vodu podzidano nepravilnim kamenom - primjerno	a	Ms	S	44,10		44,10			52,32	38,66	P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	obnova pročelja žbukanjem grubom žbukom, izvedba sokla od nepravilnog kamena ili prežbukavanje postojećeg (prema izvedbenom projektu Ministarstva obnove)
				113,20	72,68	0,64	0,64		b		K / U	28,58	72,68	28,58	72,68	0,64			P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	obnova prema postojećem stanju
									x		x								-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	DR 14	202					DVORIŠTE - pristupe riješiti velikim kamenim kockama ili kaldromom, ostalo zasijati travom, obnoviti drvenu ogradu; organizirati u službi neke uslužne djelatnosti	a	M2	S + T	108,79		217,58			75,05	65,00	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	2. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju, uređenje pročelja prizemlja uklanjanjem postojeće i nanošenjem nove žbuke "na žicu"
				809,97	201,60	0,25	0,25		b		K / U / pom	46,34	201,60	46,34	310,39	0,38			P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	obnova prema prijašnjem stanju (prema projektu Ministarstva obnove)
									c		K - m	31,70		31,70					P	post.	post.	D	post.	drvena šindra	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	ručno žbukanje zida od bloketa produžnom žbukom, zamjena utorenog crijeva kalanom drvenom šindrom
									d		K / U / pom	14,77		14,77					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	dozvoljena ponovna gradnja šupe
12	12	DR 15	195, 199					DVORIŠTE I PRISTUPI - pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldromom (sa čuvani ostaci), ostalo zasijati travom; organizirati kao javni prostor u službi neke uslužne djelatnosti	a	M1	S + T	77,67		155,34					P+1	-	post.	D	-	utoreni/biber crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	preoblikovanje izradom kosog dvostrešnog krova pokrivenog biberom s ravnim donjim rubom, preoblikovanje pročelja postavljanjem stolarije u skladu s tradicijskom i žbukanjem glatkom ili grubom žbukom s pješćanim agregatom
				501,38	170,67	0,34	0,38		b		T	60,22	188,69	120,44	326,58	0,65			P+Pk	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	obnova u sklopu stambene građevine s akceptiranjem tradicionalnih elemenata i danih uvjeta
									c		K / T / pom	32,78		32,78					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	obnova prema dokumentaciji o prijašnjem stanju
									d		K / T - m	18,02		18,02					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	faksimilska rekonstrukcija mlince prema dokumentaciji
13	13	DR 16	196, 198					zajedničko dvorište s DR 15 i DR 17 - iste smjernice	a	M2	K / U	34,09		34,09					P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	rekonstrukcija prema postojećem stanju i dokumentaciji
				52,48	34,09	0,65	0,94		b		K / T - m	15,50	49,59	15,50	49,59	0,94			P	prema dokument.	prema dokument.	D s L	prema dokument.	prema dokument.	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	faksimilska rekonstrukcija mlince prema dokumentaciji

GRAĐEVNA ČESTICA									GRAĐEVINE											GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE							
RD. BR.	OZNAKA PO DPU	KUĆNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kg)	Max (kg)			GRAD. ČEST.	GRAĐEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
14	14	DR 17	194	280,30	139,23	0,50	0,50	zajedničko dvorište s DR 15 i DR 16 - iste smjernice	a	Ms	S	46,84		93,68			137,55	45,00	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	građevinska sanacija prema postojećem stanju i dokumentaciji - sanacija krovišta i stropnih konstrukcija zamjenom dotrajalih elemenata, usklađivanje prozorskih osi pročelja prizemlja i kata, postavljanje prikladne stolarije s drvenim kopcima, izvedba ganjka u dvorištu, žbukanje pročelja grubom ili glatkom žbukom s riječnim agregatom, izvedba sokla žbukom ili nepravilnim kamenom
									b		K/U / pom	58,41		58,41					P	post.	post.	J	post.	utoreni crijep	3. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	moguća adaptacija u stambeni prostor uz zadržavanje glavnih graditeljskih karakteristika, održavanje prema postojećem stanju
									c		K/U / pom	12,89		12,89					P	post.	post.	D	-	drvena šindrai/biber crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	izvedba nove drvenu građevinu s akceptiranjem tradicijskih elemenata gradnje; ili žbukanje postojeće grubom žbukom i izvedba drvenog krovišta s biber crijepom ili drvenom šindrom, obloga podnožja nepravilnim kamenom
									d		K/T - m	21,09		21,09					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	zamjena dotrajale građ krovišta i sanacija pokrova, izvedba zabatne stijene krovišta vertikalno postavljenim daskama, ručno žbukanje "na žlicu" zidanog dijela
15	15	DR 18	193	259,79	154,83	0,60	0,60	DVORIŠTE - ukloniti zbetonirane dijelove, pristupe riješiti velikim kamenim kockama ili kaldmom, ostalo zasijati travom	a	Ms	S	52,15		104,30			72,35	29,36	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	uređenje pročelja prema prijašnjem stanju i dokumentaciji (prema projektu Ministarstva obnove), izvedba sokla grubom žbukom ili nepravilnim kamenom
									b		K/T	53,15		53,15					P	post.	post.	J	post.	utoreni crijep	3. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	sanacija pokrova i dotrajale građ krovišta, održavanje prema postojećem stanju
									c		K/T	40,40		60,60					P / P+Pk	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	izvedba konsolidacije kamenog zida te popravak i zamjena drvene krovne konstrukcije, izvedba prikladnog spoja s radionom, preoblikovanje radione žbukanjem "pod žlicu" i vertikalnim postavljanjem dasaka na mjestu nadozida, zamjena metalnih vrata prikladnim drvenim vratima
									d		K/T	9,13		9,13					P	post.	post.	J	post.	utoreni/biber crijep	5. KAT.	UKLANJANJE	uklanjanje ili izvedba primjerenije drvene građevine
									e (x)		K/T - m	12,00		12,00					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	rekonstrukcija prema postojećem stanju i dokumentaciji

GRAĐEVNA ČESTICA									GRAĐEVINE												GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE							
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KLUČNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)							BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kig)	Max (kig)			GRAD. ČEST.	GRADEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
16	16	DR 19	192		201,56	54,65	0,27	0,48	DVORIŠTE - zasijano travom, moguće izvođenje pristupa nepravilnim kamenim kockama ili kaldrmom	a	Ms	S + T	54,65		109,30			106,39	39,01	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE	uređenje pročelja glatkom žbukom s izvedbom pasica oko prozora i na uglovima, održavanje
									b	(x)	T / pom	41,80	96,45	41,80	151,10	0,75			P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.	5. KAT.	NOVA GRADNJA	dozvoljena gradnja gospodarske građevine - neutralno uklopanje u prostor oblikovanjem i materijalima	
17	17	DR 20, 21	191, 189, 190		1004,64	385,16	0,38	0,41	betonski završetak kamene ograde ukloniti i betonom zagladiti gornji red kamena, ukloniti zbetonirani ograđeni prostor gnojnice ispred štale ili izvesti novi u kamenu, metalnu ogradu uz vodu zamijeniti drvenom po uzoru na prisutnu drvenu, održavati drveni mostić, ukloniti zbetonirane površine i one obložene bijelim kamenom te riješiti pristupe velikim kamenim kockama ili kaldrmom	a1	M1	S + T	87,22		174,44			95,17	75,00	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	pročelja izvesti grubom žbukom s riječnim agregatom, održavati
									b1		T / K / U / pom	49,09		98,18					P+Pk	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	zamjena metalnih okvira otvora drvenim, održavanje, uklopanje drvene prigradnje u volumen štale korištenjem prikladne stolarije (tradicijски elementi)	
									c1		pom	7,17		7,17					P	post.	post.	J	post.	crijep/drvena šindra	-	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	zamjena postojećeg pokriva crijepom ili drvenom šindrom	
									a2		S + T	99,14		198,28					P+1	post.	post.	D	post.	drvena šindra	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju	
									b2	(x)	K / T - m	30,00		30,00					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	rekonstruirati prema postojećem stanju i tragovima na terenu	
									c2		pom	8,11	415,16	8,11	650,61	0,65			P	post.	post.	J	post.	utoreni/biber crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	preoblikovanje u okviru gabarita ili rušenje i nova gradnja u okviru istih gabarita	
									d2		T / K / U / pom	75,00		75,00					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA		
									e2		pom	20,61		20,61					P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju	
									f2		pom	29,87		29,87					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	izrada nove građevine korištenjem tradicijskih elemenata ili zamjena stolarije i oblaganje betonskog podnožja na postojećoj	
									g2		pom	8,95		8,95					P	post.	post.	D	post.	post.	-	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju	
									x		K / U / pom			nije ucrtno (kat, konz)					P	post.	post.	D / J	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	čebukati i postaviti prikladniju stolariju na dijelu uza put, na dijelu uza kuću zamjena postojećeg krovi šta jednostrešnim ili dvostrešnim tako da što manje zaklanja stambenu građevinu - korištenje tradicijskih elemenata	

GRAĐEVNA ČESTICA								GRAĐEVINE													GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE						
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KUĆNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kg)	Max (kg)			GRAD. ČEST.	GRADEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	18	DR 22	187, 188	208,66	54,85	0,26	0,87	DVORIŠTE - nakon obnove građevina i uklanjanja smeća riješiti pristupe velikim kamenim kockama ili kaldrom, ostalo zasijati travom	a	Ms	S + T	54,85		56,85			130,80	53,14	P+1	post.	post.	D	post.	drvena šindra	3. KAT. faksimil	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju
									b (x)		K / T - m	19,78	181,45	19,78	183,45	0,88			P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	drvena šindra	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	rekonstruirati prema postojećem stanju i dokumentaciji, sačuvati postojeće kameno ziđe, pokrov od drvene šindre
									c (x)		T / pom	17,93		17,93					P	prema dokument.	prema dokument.	D / J	prema dokument.	prema dokument.	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	
									d (x)		T	88,89		88,89					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	utoreni crijep	3. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	rekonstruirati prema postojećem stanju i dokumentaciji
19	19a, 19b	DR 23	185, 186	253,24	72,00	0,28	0,54	ste smjernice kao barter i dvorište na DR 22	a	Ms	S + T	72,00		144,00			121,11	36,00	P+1	post.	post.	D	post.	post.	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju, izvedba pristupa s "kata" na ganjak u kamenu
									b (x)		T / pom	22,47		22,47					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.	2. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	rekonstrukcija prema prijašnjem stanju
									c (x)		K / T - m	27,87	137,82	27,87	209,82	0,83			P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	drvena šindra	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	iste smjernice kao za mlinicu na DR 22
									d		kao b	15,48		15,48					1 - spona između a i b(x)	kao b	kao b	kao b	kao b	kao b	-	NOVA GRADNJA	kao b
20	20	GR 24	182	740,66	71,98	0,10	0,18	neuređeno - pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldrom, ostalo zasijati travom	a	D	D	71,98		179,95					(Po)+P+Pk	post.	post.	D, poluskošen na zabatima, KK na jugu	post.	dvostruki utoreni crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	obnova prema postojećem stanju i dokumentaciji
									b (x)		K / D - m	20,12	130,62	20,12	238,59	0,32			P	prema dokument.	prema dokument.	Š - izvorno, D - provizorno	prema dokument.	drvena šindra	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	obnova prema postojećem stanju i dokumentaciji
									c (x)		D	38,52		38,52					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	drvena šindra / utoreni crijep	1. KAT. (prije rušenja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	faksimilska rekonstrukcija građevine prema prijašnjem stanju

GRAĐEVNA ČESTICA									GRAĐEVINE											GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE							
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KUĆNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kig)	Max (kig)			GRAD. ČEST.	GRAĐEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21	21	GR 25	dio 173/2	937,36	275,79	0,29	0,29	DVORIŠTE - izbetonirane dijelove i opločenje pravilnim kamenim kockama ukloniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama, kaldromom ili u krajnjem slučaju betonom u koji su utopljeni obluci različitih velična, ostalo zasijati travom, izbetonirani most rekonstruirati drvetom prema fotografiji prijašnjeg stanja	a	M1	S	63,22		126,44			66,20	48,07	P+Pk	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	održavati prema postojećem stanju, staviti manje dvokrilne prozore s kopcima
									b		K - m	31,06		31,06				P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep				
									c		T	87,00		217,50				(Po)+P+Pk	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	rekonstrukcija prema prijašnjem stanju i dokumentaciji	
									d		T	58,80		176,40				Po+P+Pk	post.	post.	D s KK	post.	utoreni/biber crijep	-	-	-	
									e		T / pom	35,71		35,71				P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	-	-	-	
									f		K / pom			nije ucrtano (kat.)				P	prema dokument.	prema dokument.	D / J	prema dokument.	utoreni crijep	-	NOVA GRADNJA - FAKSIMIL	dozvoljena izvedba kukuruzarnika po uzoru na tradicijske kukuruzarnike	
22	22	GR 25a	dio 174/1	436,38	72,51	0,17	0,17	iste smjernice kao barter i dvorište na GR 25	a	M1	S / T	61,19		122,38				P+Pk	post.	post.	D	post.	drvena šindra	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju uz mogućnost zamjene krova drvenom šindrom	
									b		T / pom	11,32		11,32				P	post.	post.	post.	post.	utoreni/biber crijep				
									c		T / U			nije ucrtano (kat. konz.)				P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA		
23	23	GR 26	168	1131,76	221,52	0,20	0,20	DVORIŠTE - izbetonirane dijelove ukoniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldromom, prijelaze preko vode zvesti po uzoru na stare načine izvođenja drvenih mostića	a	M1	S + T	94,32		235,80				(Po)+P+Pk	post.	post.	D s KK	post.	utoreni/biber crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	održavanje prema postojećem stanju	
									b		K / T - m	35,12		35,12				P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	2. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	izvedba pročelja grubom žbukom "na žlicu" i bojanje, održavanje prema postojećem stanju	
									c		T / U / pom	63,39		63,39				P	post.	post.	J	post.	utoreni crijep	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju	
									d		pom	9,73		9,73				P	post.	post.	J	post.	utoreni/biber crijep	5. KAT.	UKLANJANJE	mogućnost zamjenske izgradnje u tradicionalnom materijalu, tehnici i obliku	
									e		T / U	18,96		18,96				P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANI I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju	

GRAĐEVNA ČESTICA									GRAĐEVINE													GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE					
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KLUČNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kig)	Max (kig)			GRAD. ČEST.	GRAĐEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
24	24	GR 28			948,38	69,82	0,07	0,13	primjena drvena ograda, cijela površina zasijana travom, dozvoljeno riješiti pristupe nepravilnim kamenim kockama ili kaldmom	a	Ms	S	69,82		69,82				P	post.	post.	D	post.	drvena šindra	2. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	učvršćivanje podrumskog tenealnog zida, zamjena drvene građe i stolarije uz dodatak drvenih kapaka prema potrebi i postojećem stanju, zamjena pokriva drvenom šindrom, izvedba sanitarnog đvora na dijelu zatvorenog ganjka, toplinska izolacija drvenih dijelova, uređenje pročelja prema postojećem stanju
									b	(x)	K/U / pom	36,09	119,19	36,09	119,19	0,13			P	prema dokument.	prema dokument.	prema dokument.	prema dokument.	prema dokument.	5. KAT.	NOVA GRADNJA	dozvoljena zamjenska izgradnja - prema tradicionalnom građenju šajera
									c	(x)	K/U / pom	13,28		13,28					P	prema dokument.	prema dokument.	prema dokument.	prema dokument.	prema dokument.	5. KAT.	NOVA GRADNJA	dozvoljena zamjenska izgradnja s uvažavanjem tradicionalnog načina gradnje
									x		⊥			nije ucrtno (kat. konz.)					-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25	GR 27	166		625,85	81,77	0,13	0,13	obnoviti primjenu drvenu ogradu, dozvoljeno riješiti pristupe nepravilnim kamenim kockama ili kaldmom, ostalo zasijati travom i održavati	a	Ms	S + T	81,77		245,31		120,00	76,24	Po+P+Pk	post.	post.	D s KK	post.	utoreni/biber crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	obnova prema postojećem stanju s rušanjem prigradnje i izvedbom zamjenske u skladu s postojećom, ili rušanje cijele građevine i izgradnja zamjenske s elementima tradicionalne gradnje
									x		⊥		81,77	nije ucrtno (kat. konz.)	245,31	0,39			-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	26	GR 28a	164		555,75	84,36	0,15	0,15	neuređeno - pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldmom, ostalo zasijati travom	a	Ms	S + T	60,29		120,58				P+1	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	obnova prema postojećem stanju - konsolidirati kameno zide, zamjena dotrajalih planjki, stropne i krovne građe, vraćanje drvenog ganka
									c	(x)	⊥		84,36	nije ucrtno (kat. konz.)	144,65	0,26			-	-	-	-	-	-	-	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	rekonstrukcija na postojećim temeljima koje treba učvrstiti, gradnja radnih etaža drvenim planjkama
									b		K/U / pom	24,07		24,07					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	preoblikovanje s korištenjem ambijentalnih motiva, zamjena pokriva utorenim ili biber crijepom ili
27	27a	GR 29	163		1315,12	166,44	0,13	0,17	neuređeno - pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldmom, ostalo zasijati travom	a	M1	S + T	74,92		187,30				(Po)+P+Pk	post.	post.	D s KK	post.	utoreni crijep	3. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRAĐEVINA	izrada detaljnije arhitektonske snimke ostataka, rekonstrukcija prema dokumentaciji i postojećim ostacima, vanjski izgled mora zadržati originalni karakter, izvedba pod nadzorom konzervatora
									b		T / pom	58,83		58,83					P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	žbukanje grubom žbukom "na žlicu" i izvedba stolarije s kopcima, ili nova građevina u istim gabaritima po uzoru na tradicionalne
									c	(x)	T / pom	54,00	220,44	54,00	332,82	0,25			P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	utoreni/biber crijep	3. KAT. (prije rušanja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	rekonstruiranje prema dokumentaciji ili zamjenska građevina
									d		T / pom	32,69		32,69					P	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijep			
									e		K / pom			nije ucrtno (kat.)					P	prema dokument.	prema dokument.	D / J	prema dokument.	utoreni crijep	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju

GRAĐEVNA ČESTICA								GRAĐEVINE													GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE						
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KUĆNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kg)	Max (kg)			GRAD. ČEST.	GRAĐEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	27b	GR 29		65,40	42,50	0,65	0,65		b	M3	T / U	28,00		28,00					P	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju, oblaganje kamina kamenom i preoblikovanje krova
									c		T / U	14,50		14,50					P	post.	post.	J	post.	utoreni/biber			
28	28	GR 30	162, 159	464,92	84,75	0,18	0,18	neuređeno - ukloniti građevinski materijal i smeće, pristupe riješiti nepravilnim kamenim rockama ili kaldromom, prijelaze preko vode zvesti po uzoru na stare načine izvođenja drvenih mostića, geometrijski izveden prostor za uzgajanje pastrva što neutralnije uklopiti u postojeći teren	a	M3	S + U / T	84,73		169,46			147,75	38,87	P+1	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	5. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRAĐEVINA	održavanje prema postojećem stanju, bojanje pročelja i stolarije u dogovoru s konzervatorom
29	29	GR 31	157	649,04	70,54	0,11	0,28	neuređeno - ukloniti građevinski materijal i smeće, pristupe riješiti nepravilnim kamenim rockama ili kaldromom, ukloniti betonski mostić i izvesti novi prema prijašnjem stanju i dokumentaciji, ukloniti ogradu ili je obojati neutralnijim tonom	a	M1	S + T	70,54		141,08					P+1	post.	post.	D	post.	utoreni crijep	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	preoblikovanje s ciljem uklapanja u ambijent korištenjem elemenata tradicionalnog građenja, rekonstrukcija ganjka na zapadnom pročelju, žbukanje pročelja grubom žbukom "na žlicu"
									b	(x)	K / T	13,23		13,23					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.			
									c	(x)	T / pom	67,39		67,39					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.	1. KAT. (prije rušanja)	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	faksimilska rekonstrukcija prema dokumentaciji
									d	(x)	T - m	33,03		33,03					P	prema dokument.	prema dokument.	D	prema dokument.	prema dokument.	5. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA ILI ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA - FAKSIMIL	faksimilska rekonstrukcija prema dokumentaciji

GRAĐEVNA ČESTICA								GRAĐEVINE													GRAĐEVINE - ZAŠTITA I SMJERNICE ZA ZAHVATE						
RED. BR.	OZNAKA PO DPU	KLUČNI BROJ	KČ. BR.	POVR. (m ²)	Izgrađenost			UREĐENJE OKUĆNICE I INTERVENCIJE	OZNAKA	NAMJENA		POVRŠINA (m ²)						BROJ ETAŽA	MAX. VISINA (m)	VISINA VIJENCA (m)	VRSTA KROVA	NAGIB KROVA	VRSTA POKROVA	STUPANJ ZAŠTITE	SMJERNICE ZA ZAHVATE	UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE	
					Post. (m ²)	Min (kg)	Max (kg)			GRAD. ČEST.	GRADEVINA	tlocrtno	UK - tlocrtno	BRP	UK - BRP	kis	OBNOVA do 2002.g.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
30	30	GR 32	148					DVORIŠTE - ukloniti izbetonirane dijelove dvorišta, betonske mostove i betonsku ogradu, zamijeniti ih nepravilnim kamenim kockama ili kaldrmom, drvenim mostiđima i drvenom ogradom po uzoru na tradicionalne	a	M1	S + T	96,09		192,18					P+1	post.	post.	D	post.	utoreni crijev	2. KAT. - original	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	uvođenje ganjka na stražnjem dijelu, rekonstrukcija drvenih stepenica u sklopu ganjka, zamjena pokriva prigradnje pokrovom kakav je na glavnoj zgradi, održavanje prema postojećem stanju
				1290,38	260,16	0,20	0,20		b			41,63		41,63					P	post.	post.	R	post.	utoreni/biber crijev	5. KAT. - prigradnja	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	
									c		T / U / pom	61,91		123,82					P+Pk	post.	post.	D	post.	drvena šindra	3. KAT.	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA	zamjena dotrajale građ, sanacija prema postojećem stanju, zamjena pokriva drvenom šindrom
									d		T / U	7,42		7,42					P	post.	post.	Č	post.	drvena šindra/crijev	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA	izrada zamjenske drvene konstrukcije s pokrovom od drvene šindre ili crijeva
									e		T / U / pom	14,43	260,16	14,43	418,16	0,32			P	post.	post.	D	post.	utoreni crijev	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju
									f		T / U / pom	35,81		35,81					P	post.	post.	D	post.	utoreni crijev	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju
									g		K / pom	2,87		2,87					P	prema dokument.	prema dokument.	D / J	prema dokument.	prema dokument.	4. KAT.	TEKUĆE ODRŽAVANJE FAKSIMILA, VEĆ ADAPTIRANIH I NOVIH GRADEVINA	održavanje prema postojećem stanju
31	31	GR 33	147					DVORIŠTE - izbetonirane dijelove ukloniti, pristupe riješiti nepravilnim kamenim kockama ili kaldrmom, vratiti kamene elemente za odvodnju oborinskih voda i zidanu kamenu ogradu, ukloniti započeti obzid obale	a	M2	S	78,15		156,30					P+1	post.	post.	D	post.	utoreni/biber crijev	4. KAT.	PREOBLIKOVANJE U OKVIRU GABARITA ILI RESTITUCIJA PROČELJA	održavanje prema postojećem stanju, žbukanje pročelja produžnom žbukom i bojanje u dogovoru s konzervatorom
				594,33	243,53	0,41	0,41		b			15,35	243,53	15,35	436,81	0,73			Po	post.	post.	R	post.	utoreni/biber crijev			
									c		U / K	115,13		230,26					P+Pk	post.	post.	D	post.	utoreni crijev	2. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	zamjena novoizgrađenog dijela drvenim kakav je bio prije rušenja
									d		K / T - m	34,90		34,90					P	post.	post.	D	post.	drvena šindra	2. KAT.	KONZERVATORSKO SANACIJSKI RADOVI	sanacija krovšta popravcima i zamjenom oštećenih dijelova, zamjena pokriva drvenom šindrom
32	32	-	dio 122	28,81	28,81	1,00	1,00				IS	28,81	28,81	28,81	28,81	1			P	post.	post.	post.	post.	post.	-	-	održavanje
33	33	-	dio 228 i 227	308,66	-	0,13	0,13				K1	41,04	41,04	66,10	66,10	0,214			P+Pk	7,05	3,22	J	35°	drvena šindra	-	-	nova izgradnja
34	34	-	dio 211	402,59	-	-	-				K2	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	tržnica na otvorenom - pokretni mobilijar
35	35	-	226	693,15	-	0,34	0,34				K1	234,84	234,84	234,84	234,84	0,339			P	4,7	3,55	R	-	ozelenjeni krov	-	-	nova izgradnja
36	36	-	dio 122	288,45	-	0,34	0,34				K1	96,90	96,90	96,90	96,90	0,336			P	3,75	-	J	-	drvene lamele	-	-	nova izgradnja
				UKUPNO	17202,46	4352,28	0,25	0,30				5181,63	5220,08	8359,21	8359,21	0,49											